



day&night SERVICE
0 (+49) 171 - 3142303

Sandstrahlen von A - Z

Gläsner Sandstrahl Maschinenbau GmbH · Gildestrasse 44 · 49477 Ibbenbüren

Tel.: 05451 / 59 33 - 0 · Fax: 05451 / 59 33 - 23

www.glaesner.de

Standardausstattung

Standard equipment / Équipement standard

Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch, 25 x 7 mm Special sandblaster hose, 25 x 7 mm Flexible spécial pour soufflante de sablage sous pression 25 x 7 mm	5 m
Spezial-Schlauch-Schnellkupplung Quick release coupling Raccord rapide pour flexible spécial	1 Stck.
Düsenhalter Nozzle holder Porte-buse	1 Stck.
Dauerstrahldüse wahlweise in 4, 5, 6 oder 8 mm Ø Long-life blasting nozzle in 4, 5, 6 oder 8 mm Dia. Buse pour sablage en continu, au choix en 4, 5, 6 ou 8 mm Ø	1 Stck.
Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S 6 Blasting helmet for operator Model S 6 Cagoule de protection pour l'opérateur, modèle S 6	1 Stck.
Frischlufschlauch 9 mm I.W. Fresh-air hose 9 mm Flexible d'air frais de diamètre intérieur 9 mm	5 m

Druckluftverbrauch der Dauerstrahldüsen

Air consumption table for long life blasting nozzle La consommation d'air comprimé des buses de sablage continu

bei 4 mm Ø (Dia.)	900 l/min
bei 5 mm Ø (Dia.)	1400 l/min
bei 6 mm Ø (Dia.)	2000 l/min
bei 8 mm Ø (Dia.)	4000 l/min

bei einem Strahldruck von 5 - 6 bar.
at a pressure of 5 - 6 bar.

Sous une pression de sablage de 5 à 6 bar.

Verfügbare Größen

available sizes

18, 40, 60, 100, 140, 200 ltr.

tailles disponibles

SONDERAUSSTATTUNG

Öl- und Wasserabscheider mit angebaitem Druckminderventil und Manometer, fertig angebaut, vollpneumatische Fernsteuerung (Totmann-Schaltung) mit Handhebelventil und Steuerleitung, fertig angebaut für 18, 40 und 60 ltr. Inhalt, für 100, 140 und 200 ltr. Inhalt, Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 mm I. W. (5 m im Komplettpreis enthalten).

Die Lackierung erfolgt in Strukturlack. Sonderwünsche bzgl. der Lackierung bieten wir Ihnen gerne an.



EXTRA CHARGES FOR SPECIAL ITEMS OF EQUIPMENT

Oil/water separator with pressure reduction valve and gauge attached, fully automatic dead-man handle with hand lever control attached for 18, 40 and 60 ltr. capacity, for 100, 140 and 200 ltr. capacity, special blasting hose 25 I. W. (5 m included in overall-price).

Painted in machinery paint. Other paint is available on request.

Zu allen weiteren
speziellen Details
beraten wir Sie gerne.

Inklusive der in
Deutschland
vorgeschriebenen
Fernsteuerung
(Totmann-Schaltung)



ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Séparateur d'huile et d'eau avec détendeur rapporté et manomètre déjà montés, commande à distance entièrement pneumatique (circuit homme-mort) avec vanne à levier manuel et conduite de commande, déjà montés sur les modèles de 18, 40 et 60 litres. Contenu pour 100, 140 et 200 litres Contenu, flexible spécial pour soufflante de sablage sous pression, diamètre intérieur 25 mm (5 m inclus dans le prix complet).

La finition est réalisée au moyen d'une peinture structurée. Peinture spéciale possible sur demande.

