


MODELL /
DAMPFLEISTUNG
(kg/h)



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|----|--------------|----|----|-----|--------------|-----|-----|-----|
| Heizleistung (kW) | 8 | 16 | 32 | 48 | 67 | 80 | 107 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Wasserinhalt (l) | 37 (NW=18,5) | | | 45 (NW=28,9) | | | | 89 (NW=56,7) | | | |
| Maße (mm) | <p>Höhe (A) Breite (B) Tiefe (C)</p> | | | | | | | | | | |
| Leergewicht (kg) | t.b.a. | | | | | | | | | | |
| Betriebsgewicht (kg) | t.b.a. | | | | | | | | | | |
| Höchstzul. Überdruck | 4 bar / 0,4 MPa | | | | | | | | | | |
| | 6 bar / 0,6 MPa | | | | | | | | | | |
| | 10 bar / 1,0 MPa | | | | | | | | | | |
| | 12 bar / 1,2 MPa | | | | | | | | | | |
| | 16 bar / 1,6 MPa | | | | | | | | | | |
| Arbeitsdruck min. / max. | 3,0 / 3,65 bar · 0,3 / 0,365 MPa | | | | | | | | | | |
| | 3,5 / 5,5 bar · 0,35 / 0,55 MPa | | | | | | | | | | |
| | 3,5 / 9,1 bar · 0,35 / 0,91 MPa | | | | | | | | | | |
| | 3,5 / 11,0 bar · 0,35 / 1,1 MPa | | | | | | | | | | |
| | 3,5 / 14,5 bar · 0,35 / 1,45 MPa | | | | | | | | | | |

| KATEGORIEN | | | |
|------------------------|-----------|-----|-----|
| nach DGRL2014/68/EU | 4 bar | I | III |
| | 6-16 bar | III | III |
| nach BetrSichV | 4 bar | II | III |
| | 6-10 bar | III | III |
| | 12-16 bar | III | IV |

| WERKSTOFFE | |
|---------------------|---|
| Druckkörper | C-Stahl: P235GH oder höherwärtig / Edelstahl: 1.4301/1.4571 |
| Speiswasserbehälter | 1.4571 |
| Armaturen | Messing oder Edelstahl |
| Gehäuseschrank | C-Stahl: S235JR / Edelstahl: 1.4301 |

MODELL /
DAMPFLEISTUNG
(kg/h)

10

20

40

60

80

100

130

160

200

260

320

| | | |
|--------------------------------------|-----------|----|
| Dampfanschluss | 1/2" | 1" |
| Weichwasser-anschluss | 1/2" | |
| Sicherheitsventil | 4-6 bar | 1" |
| | 10-12 bar | 1" |
| | 16 bar | 1" |
| Abschlamm-/Absalzleitung | 1/2" | |
| Überlaufleitung / Entleerungsleitung | 1" | |
| Kondensatrücklauf | 1" | |
| Schwadenleitung | 1" | |

VOLUMEN SPEISEWASSERBEHÄLTER

Volumen
Wasserstand (V)

45,53 ltr.

MODELL /
DAMPFLEISTUNG
(kg/h)



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Heizleistung (kW) | 8 | 16 | 32 | 48 | 67 | 80 | 107 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Elektr. Leistung Basis (kW) | 8,75 | 16,75 | 32,75 | 48,75 | 67,41 | 80,75 | 107,41 | 120,75 | 160,73 | 200,75 | 240,75 |

Die nachfolgenden Leistungen fallen je nach Ausführung zusätzlich an.

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| Elektr. Leistung Steuerspannung 230 VAC (Option MX-CPA) (kW) | 0,25 | | | | | | | | | | |
| Elektr. Leistung Klimagerät (kW) | 0,95 | | | | | | 1,45 | | | | |
| Elektr. Leistungen Speisewasser-aufheizung (kW) | 9 / 18 | | | | | | 9 / 18 / 27 / 36 | | | | |
| Spannungen | 380-480 V · 50/60 Hz | | | | | | | | | | |

WIR BERATEN SIE GERNE!

CERTUSS
Dampfautomaten
GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)2151 578-235
Mail: verkauf@certuss.com
www.certuss-emx.com

