

YATIK LİKİT DEPO / HORIZONTAL LIQUID RECEIVER

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / TECHNICAL CAPACITY & SPECIFICATION TABLE														
TİP TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION			HACİM NOMINAL VOLUME (l)	BOYUTLAR DIMENSIONS (mm)					AĞIRLIK WEIGHT (kg)	SOĞUTUCU AKIŞKAN GRUBU REFRIGERANT GROUP	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE PS (bar)	BASINÇLI KAP SINIFI PED CATEGORY	
	ÇELİK / STEEL	BAKIR / COPPER			Ø	A	B	C	D					E
ESSLR21	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	5,7	139	430	370	340	100	100	5,5	II	45	CAT. II
ESSLR21	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	5,7	139	430	370	340	100	100	5,5	II	45	CAT. II
ESSLR22	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	6,5	139	490	430	400	100	100	6,0	II	45	CAT. II
ESSLR22	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	6,5	139	490	430	400	100	100	6,0	II	45	CAT. II
ESSLR23	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	7,5	139	570	510	480	100	100	6,8	II	45	CAT. II
ESSLR23	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	7,5	139	570	510	480	100	100	6,8	II	45	CAT. II
ESSLR31	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	9,3	168	500	430	400	105	120	7,9	II	45	CAT. II
ESSLR31	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	9,3	168	500	430	400	105	120	7,9	II	45	CAT. II
ESSLR31	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	9,3	168	500	430	400	105	120	7,9	II	45	CAT. II
ESSLR32	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	12,0	168	650	580	550	105	120	9,0	II	45	CAT. II
ESSLR32	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	12,0	168	650	580	550	105	120	9,0	II	45	CAT. II
ESSLR32	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	12,0	168	650	580	550	105	120	9,0	II	45	CAT. II
ESSLR33	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	15,0	168	770	700	670	105	120	13,0	II	45	CAT. II
ESSLR33	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	15,0	168	770	700	670	105	120	13,0	II	45	CAT. II
ESSLR33	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	15,0	168	770	700	670	105	120	13,0	II	45	CAT. II
ESSLR34	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	20,0	168	1000	930	900	105	120	16,0	II	45	CAT. II
ESSLR34	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	20,0	168	1000	930	900	105	120	16,0	II	45	CAT. II
ESSLR34	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	20,0	168	1000	930	900	105	120	16,0	II	45	CAT. II
ESSLR35	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	25,0	219	745	647	605	167	120	19,0	II	45	CAT. III
ESSLR35	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	25,0	219	745	647	605	167	120	19,0	II	45	CAT. III
ESSLR35	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	25,0	219	745	647	605	167	120	19,0	II	45	CAT. III
ESSLR35	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	25,0	219	745	647	605	167	120	19,0	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	30,0	273	615	400	358	167	210	24,0	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	30,0	273	615	400	358	167	210	24,0	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	30,0	273	615	400	358	167	210	24,0	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	30,0	273	615	400	358	167	210	24,0	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	35,0	273	707	493	451	187	210	27,0	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	35,0	273	707	493	451	187	210	27,0	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	35,0	273	707	493	451	187	210	27,0	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	35,0	273	707	493	451	187	210	27,0	II	45	CAT. III
ESSLR38	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	40,0	273	799	585	543	187	210	30,0	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	40,0	273	799	585	543	187	210	30,0	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	40,0	273	799	585	543	187	210	30,0	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	40,0	273	799	585	543	187	210	30,0	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	40,0	273	799	585	543	187	210	30,0	II	45	CAT. III
ESSLR50	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	50,0	273	984	770	728	187	210	36,0	II	45	CAT. III
ESSLR50	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	50,0	273	984	770	728	187	210	36,0	II	45	CAT. III
ESSLR50	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	50,0	273	984	770	728	187	210	36,0	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	60,0	273	1169	955	913	187	210	42,0	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	60,0	273	1169	955	913	187	210	42,0	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	60,0	273	1169	955	913	187	210	42,0	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	60,0	273	1169	955	913	187	210	42,0	II	45	CAT. III
ESSLR70	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	70,0	273	1354	1140	1098	187	210	48,0	II	40	CAT. III
ESSLR70	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	70,0	273	1354	1140	1098	187	210	48,0	II	40	CAT. III
ESSLR70	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	70,0	273	1354	1140	1098	187	210	48,0	II	40	CAT. III
ESSLR80	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	80,0	273	1539	1325	1283	187	210	54,0	II	32	CAT. III
ESSLR80	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	80,0	273	1539	1325	1283	187	210	54,0	II	32	CAT. III
ESSLR80	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	80,0	273	1539	1325	1283	187	210	54,0	II	32	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	100,0	273	1940	1510	1468	187	210	80,0	II	28	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	100,0	273	1940	1510	1468	187	210	80,0	II	28	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	100,0	273	1940	1510	1468	187	210	80,0	II	28	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	100,0	406	700	486	444	250	350	80,0	II	28	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	100,0	406	700	486	444	250	350	80,0	II	28	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	100,0	406	700	486	444	250	350	80,0	II	28	CAT. III

NOT: 03, 04 Modelleri Vanasız bağlantıya göre yapılmış modellerdir. Havaşalı yada Kaynaklı Bağlantı modelleri seçilebilir. Diğer ürünlerin paket içeriğinde seçilen ölçüye göre 1 adet Rotalock Vana dahildir.

Gözetleme Camlı, Yüksek Basıncılı, Farklı Dizaynı Ürünler için Özel Üretimler bölümüne bakınız yada iletişime geçiniz.

03, 04 Model are designed for connections without a valve. The Flare or Solder type connections can be chosen. All other products have 1 Rotalock Valve in package.

The products with Sight Glasses, High Pressures and different Designs, please refer to Special Productions section or contact us.

ÖRNEK İSİMLENDİRME / NOMENCLATURE	KOD / CODE	BAĞLANTI / CONNECTION	VANA MODELİ / VALVE MODEL
		LRVXX HORIZONTAL LIQUID RECEIVER YATIK LİKİT DEPO	LRVXX (SAE) - FLARE / HAVŞALI LRVXXS (STEEL-ODS) - SOLDER - KAYNAKLI LRVXXCu (COPPER- ODS) / BAKIR
ÖRNEK / EXAMPLE	ESSLR31-58R	9,3lit, 5/8" HAVŞALI BAĞLANTILI YATIK LİKİT DEPO	
	ESSLR33S-78K	15lit, 7/8" KAYNAKLI BAĞLANTILI YATIK LİKİT DEPO	
	ESSLR34Cu-78K	20lit, 7/8" SOLDER TYPE CONNECTION HORIZONTAL LIQUID RECEIVER 20lit, 7/8" BAKIR UÇLU, KAYNAKLI YATIK LİKİT DEPO 20lit, 7/8" COPPER CONNECTION HORIZONTAL RECEIVER	