



SPRING WASHER VH - SN60727

size	d1	tol.	d2 max.	min. h	max. h	b	tol.	s	tol.	kg / 1000			
2	2,1	+0,3	4,4	0,7	0,9	0,9	+/- 0,1	0,5	+/-0,1	0,04			
2,3	2,4		4,9	0,9	1,1	1,0		0,6		0,05			
2,5	2,6		5,1					0,06					
2,6	2,7		5,2					0,06					
3	3,1		6,2					1,1		1,3	1,3	0,7	0,09
3,5	3,6		6,7					7,6		1,2	1,4	1,5	0,8
4	4,1	7,6	1,2	1,4	1,5	1,5	0,8	0,15					
5	5,1	9,2	1,5	1,7	1,8	1,8	1	0,30					
6	6,1	11,8	2	2,2	2,5	2,5	1,3	0,70					
7	7,1	12,8	11,8	2	2,2	2,5	+/- 0,15	1,3	0,75				
8	8,1	14,8	2,45	2,75	3,0	3,0	+/- 0,15	1,6	1,30				
10	10,2	18,1	2,85	3,15	3,5	3,5	+/- 0,2	1,8	2,10				
12	12,2	21,1	3,35	3,65	4,0	4,0		2,1	3,20				
14	14,2	24,1	3,9	4,3	4,5	4,5		2,4	4,80				
16	16,2	27,4	4,5	5,1	5,0	5,0	+/- 0,2	2,8	7,00				
18	18,2	29,4	29,4	5,1	5,9	6,0		3,2	7,80				
20	20,2	33,6	5,1	5,9	6,0	6,0	+/- 0,2	4,0	12,2				
22	22,5	35,9	35,9	6,5	7,5	7,0			6,0	13,3			
24	24,5	40,0	40,0	6,5	7,5	7,0			6,0	21,5			
27	27,5	43,0	43,0	9,5	10,5	8,0	+/- 0,25	7,0	23,7				
30	30,5	48,2	48,2	10,3	11,3	10,0			6,0	42,5			
36	36,5	58,2	58,2	12,0	13,0	12,0			7,0	68,0			
42	42,5	68,2	68,2	12,0	13,0	12,0	+/- 0,25	8,0	111				
48	49	75,0	75,0	14,0	15,5	14,0			8,0	123			
56	57	87,0	87,0				193						
64	65	95,0	95,0				218						
72	73	103,0	103,0				240						
80	81	111,0	111,0				262						
90	91	121,0	121,0	290									
100	101	131,0	131,0	318									

Available versions: spring steel hardened 420 – 510 HV 10 with zinc flake coating or mechanical zinc plated (standard); other coatings on request.